



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

EVEX BK-1

ЭВЕКС БК-1

Описание	Адгезионный грунт
Свойства	<ul style="list-style-type: none">• Для наружных и внутренних работ• Повышает адгезию к бетону• Паропроницаемый• Под гипсовые и цементные штукатурки
Область применения	<p>Грунт предназначен для предварительной обработки слабых и не впитывающих воду оснований внутри и снаружи помещений. Пригодные основания:</p> <ul style="list-style-type: none">• бетонные плиты• монолитный бетон• алкидные и масляные краски. <p>Применяется под гипсовую и цементную штукатурку, цементную стяжку, а также под клей для плитки на цементной, гипсовой или полимерной основе.</p>

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Цвет	Розовый
Расход на 1 слой	От 200 до 350 г/м ² в зависимости от свойств основания
Время высыхания	через 3-4 часа возможно нанесение последующих покрытий.
Плотность	Около 1,5 г/см ³
Предварительная подготовка основания	Поверхность, предназначенную под грунтование очистить от грязи, пыли, отслаивающихся элементов и жировых загрязнений. Краску на известковой основе и

меловую побелку необходимо удалить полностью. Масляные, алкидные и другие виды органоразбавляемых покрытий необходимо зашлифовать и обеспылить при помощи влажной щетки.

Нанесение

Кистью, щеткой, валиком.

Очистка инструмента

Малярные инструменты очищают водой.

Транспортирование

При температуре выше 0°C в плотно закрытой таре

Хранение

Срок хранения в невскрытой заводской таре 24 месяца со дня изготовления

ОХРАНА ТРУДА

Грунт пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Избегать попадания в глаза.

УТИЛИЗАЦИЯ

Пустую, сухую тару можно утилизировать с бытовым мусором. Остатки грунта не выливать в канализацию и водоемы.