

11.03.21. (1)

O 03 5417

Interieur-öl Intensive color

Масло для интерьера Интенсив колор

Особенности:

- экологичное
- интенсивный цвет
- придает поверхности устойчивость к мытью
- шелковисто-матовое
- сохраняет способность древесины «дышать»
- не требует шлифования при обновлении

Описание: непрозрачное покрытие для древесины для внутренних работ.

Область применения: масло *HOLZER Interieur-Öl Intensive color* – декоративное непрозрачное шелковисто-матовое защитное покрытие на основе натуральных масел и восков для любых пород древесины. Предназначено для обработки деревянных стен, потолков, дверей, плинтусов, декоративных балок, мебели. За счет проникновения в поры древесины, создает дышащую износоустойчивую поверхность, придавая ей грязе- и водоотталкивающие свойства. Снижает вероятность разбухания и усушки древесины. В процессе эксплуатации не трескается и не шелушится.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход при двухслойном нанесении: 15 м² готовой поверхности с 1 литра

Расход при однослойном нанесении: около 24 м² готовой поверхности с 1 литра

Степень блеска: шелковисто-матовая

Время высыхания: 8-12 часов в зависимости от температуры и влажности

Необходимое количество слоев: 1-2

Состав: натуральные растительные масла и воски, алифатические углеводороды, сиккатив.

Готовность к эксплуатации: 24 часа

Все показатели качества приведены для температуры окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%. Технические характеристики продукта могут отличаться от указанных при других условиях.

Расход материала зависит квалификации исполнителей работ, технологии нанесения и качества подготовки основания и может быть выше указанных значений. Для определения точного расхода рекомендуется выполнить пробное нанесение материала непосредственно на объекте

Предварительная подготовка поверхности: Поверхность древесины должна быть сухой (влажность не более 20%), очищенной от грязи и пыли. Старое пленкообразующее или лаковое покрытие удалить полностью. Поверхность тщательно отшлифовать в несколько этапов с использованием абразивного материала от грубого до тонкого (P100-P120). Шлифование проводить вдоль волокон древесины, не оставляя царапин. Цветное масло может подчеркнуть данные дефекты. После шлифовки удалить с поверхности пыль при помощи ветоши.



При обработке свежей древесины необходимо удалить смолу при помощи растворителя. Поверхности из мягких пород дерева необходимо предварительно обработать грунтом-антисептиком *Holzer Grund Ol* для защиты от биопоражения и снижения расхода масла.

Важно! Финальный оттенок окрашенной поверхности зависит от исходного цвета древесины. Рекомендуется делать пробное окрашивание.

Применение: Масло готово к применению. Не разбавлять. Перед началом работ масло необходимо тщательно перемешать. При использовании материала от разных партий на одной поверхности во избежание возможного разнотона рекомендуется смешать их вместе в большой емкости. Температура основания и масла перед нанесением должна быть не ниже +10°C.

Наносить тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи плоской кисти с плотной щетиной тонким слоем методом втирания в поверхность. Через 15-30 минут после нанесения убрать излишки невпитавшегося масла ветошью во избежание образования пленки. После высыхания первого слоя (8-12 часов) для получения более высокой интенсивности оттенка возможно нанести второй слой аналогичным образом. При необходимости выполнить промежуточную шлифовку абразивным материалом вдоль направления волокон.

При обработке деревянных поверхностей дверей, плинтусов и мебели, и других высоко нагружаемых поверхностей, после полного высыхания последнего слоя интерьерного масла рекомендуется нанести финишный один слой защитного твердого масла *Holzer Boden Ol*.

При проведении работ и высыхании масла внутри помещений обеспечить хорошую вентиляцию. Расход масла зависит от свойств, структуры и подготовки поверхности, способа окрашивания, квалификации исполнителя работ и других факторов. При окрашивании рифленой или грубо обработанной древесины расход масла может существенно увеличиваться.

Очистка инструмента: сразу после использования инструменты промыть растворителем (уайт-спирит).

Упаковка: металлические банки и ведра объемом 0,1 л, 0,75 л, 2,5 л.

Безопасность: хранить в недоступном для детей месте. Не допускать попадания в глаза и на открытые участки кожи, не проглатывать. При попадании в глаза немедленно обратиться к врачу и показать этикетку. При внутренних работах использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. За счет содержания натуральных компонентов – может вызвать аллергическую реакцию. Обеспечить защиту рук при использовании продукта.

ВНИМАНИЕ! Ветошь, пропитанную маслом, сразу после использования полностью погрузить в емкость с водой или до утилизации держать в плотно закрытой металлической таре (опасность самовозгорания). Масло является горючим, но не самовоспламеняющимся материалом. Пустую тару упаковать в полиэтиленовые пакеты и отправить в мусоросборник.

При работе с материалом, помимо технического описания, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.

При возникновении любых вопросов относительно применения материала следует проконсультироваться с производителем.

