

13.04.21.

## Holzer Velour Luxe Хольцер Велюр Люкс

### Особенности:

- для поверхностей с нормальной эксплуатационной нагрузкой
- выдерживает влажную уборку
- возможность реставрации
- экологичный материал



**Описание:** декоративное покрытие на основе акрилового полимера с эффектом мягкого матового шелка.

**Область применения:** предназначено для создания декоративного покрытия без швов и соединений на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных деталях внутри помещений.

**Пригодные основания:** предварительно выровненные под гипсокартонную покраску и гипсоволокнистые листы; цементно-стружечные плиты, смонтированные в соответствии с рекомендациями производителя; полностью просохшие шпатлевки на цементной, полимерной или гипсовой основе; другие минеральные основания в проектном возрасте; ранее окрашенные акриловыми красками прочные поверхности.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

**Расход:** 0,18 – 0,25 кг/м<sup>2</sup> в зависимости от декоративного эффекта

**Состав:** водная дисперсия акрилового полимера, матирующие добавки, функциональные добавки, вода.

**Температура применения:** от +5 до +25 °С

**pH:** 7,0-9,0

**Плотность:** около 1,1 кг/м<sup>3</sup>

**Высыхание на отлип:** 1 час

**Полное высыхание:** в зависимости от толщины слоя, не менее чем через 24 ч

**Полный набор прочности покрытия:** 28 суток

**Цветовая карта:** Velour Luxe/ Silk Luxe/ Breeze/ Sand Storm

*Все показатели качества приведены для температуры окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%. Технические характеристики продукта могут отличаться от указанных при других условиях.*

*Расход материала зависит от квалификации исполнителей работ, технологии нанесения и качества подготовки основания и может быть выше указанных значений. Для определения точного расхода рекомендуется выполнить пробное нанесение материала непосредственно на объекте.*



**Предварительная подготовка поверхности:** основание должно отвечать требованиям СП 71.13330.2017. Поверхность должна быть сухой чистой и прочной, без отслаивающихся элементов и жировых загрязнений. Непрочные водно-дисперсионные краски, минеральные штукатурки необходимо удалить полностью. Поверхности, загрязненные маслами, жирами и другими промышленными отходами, очистить механически или с применением специальных средств. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом.

**Подготовка материала:** Перед нанесением материал аккуратно перемешать вручную. Допускается перемешивание колерованного материала с использованием гироскопических и вибрационных миксеров. При использовании материала от разных партий на одной поверхности рекомендуется его смешать в одной емкости во избежание появления разнотона. Материал готов к нанесению.

**Инструмент:** кельма венецианская или кельма пластиковая, шпатель из нержавеющей стали, шайба (круглая кельма).

**Нанесение:** обработать поверхность грунтом глубокого проникновения *Holzer Primer* валиком, кистью. После его полного высыхания нанести грунт-краску *Holzer Decogrund* валиком с ворсом. *Holzer Decogrund* рекомендуется колеровать на пол тона светлее финишного покрытия. Нанести *Velour Luxe* с помощью кельмы или шпателя из нержавеющей стали. Сразу после нанесения, поверхности придается необходимая фактура при помощи инструментов. Нанесение слоя материала на одной плоскости необходимо выполнять без перерыва, соблюдая правило «мокрого края».

**Очистка инструмента:** малярные инструменты очистить водой.

**Упаковка:** пластиковые ведра 1 кг, 5 кг.

**Транспортирование и хранение:** транспортировать при температуре выше 0°C. Хранить при температуре от +5 °C до +30 °C, исключая попадание прямого солнечного света, вдали от нагревательных приборов. Срок хранения в невскрытой заводской упаковке 24 месяца со дня изготовления.

**Безопасность:** материал пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими материалами. Избегать попадания в глаза. При необходимости обратиться к врачу.

**Утилизация:** остатки материала не выливать в канализацию и водоемы. Пустую упаковку можно утилизировать как бытовой мусор.

*При работе с материалом, помимо технического описания, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.*

*При возникновении любых вопросов относительно применения материала следует проконсультироваться с производителем.*

