

13.04.21.

Holzer Festlack Хольцер Фестлак

Особенности:

- защита от влаги
- усиливает декоративные эффекты
- устойчивое к мытью и истиранию
- экологичное



Описание: лессирующий матовый состав для фактурных покрытий на основе специального воска.

Область применения: предназначен для применения в качестве финишного защитного покрытия, и создания эффекта старины или придания особой выразительности рельефа фактурных покрытий стен, имитирующих природные материалы.

Пригодные основания: декоративные покрытия Holzer Dekor.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход: 0,1-0,2 кг/м² в зависимости от декоративного эффекта

Состав: водная дисперсия восков, акрилового полимера и специальных добавок.

Максимальный размер частиц: 0,5 мм

Температура применения: от +8 до +25 °С

pH: 7,0-9,0

Плотность: около 1,0 г/см³

Полное высыхание: в зависимости от толщины слоя, не менее чем через 24 ч

Полный набор прочности покрытия: 28 суток

Цветовая карта: Holzer Festlack

Все показатели качества приведены для температуры окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%. Технические характеристики продукта могут отличаться от указанных при других условиях.

Расход материала зависит от квалификации исполнителей работ, технологии нанесения и качества подготовки основания и может быть выше указанных значений. Для определения точного расхода рекомендуется выполнить пробное нанесение материала непосредственно на объекте.

Предварительная подготовка поверхности: поверхность должна быть прочной, чистой и сухой.

При необходимости, фактурную основу отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Удалить остатки пыли мягкой щеткой или пылесосом.

Подготовка материала: перед нанесением материал аккуратно перемешать вручную. Материал готов к нанесению.



Инструмент: мини-кисть, валик, синтетическая губка, варежка, резиновый шпатель.

Нанесение: наносить на подготовленную поверхность при помощи необходимого для данной техники инструмента в один или несколько слоев. Не допускается смешивание с материалами других производителей.

Очистка инструмента: малярные инструменты очистить водой.

Упаковка: пластиковые ведра 1; 2,5 и 5 кг.

Транспортирование и хранение: транспортировать при температуре выше 0°C. Хранить при температуре от +5 °С до +30 °С, исключая попадание прямого солнечного света, вдали от нагревательных приборов. Срок хранения в невскрытой заводской упаковке 24 месяца со дня изготовления.

Безопасность: материал пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими материалами. Избегать попадания в глаза. При необходимости обратиться к врачу.

Утилизация: остатки материала не выливать в канализацию и водоемы. Пустую упаковку можно утилизировать как бытовой мусор.

При работе с материалом, помимо технического описания, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.

При возникновении любых вопросов относительно применения материала следует проконсультироваться с производителем.

